

Explosionssichere LED Warnleuchte AR-044 Mit Festkabel



Merkmale

- ATEX zertifiziert
- Für den Einsatz in Gas- und Staubumgebungen, geeignet für Zone 2 und 22
- 15 LEDs
- Lichtfarbe rot, gelb oder grün
- Dauerlicht oder Blinklicht, vom Benutzer zu wählen
- Gehäuse aus Edelstahl 316 oder anodisiertem Aluminium
- Schlagfestes Polycarbonat (PC) Schutzglas
- Schutzart IP65
- 24 VDC, 4 Watt
- Festkabel, 5 Meter



II 3 G Ex mc IIC T4 Gc
II 3 D Ex mc IIIC T135°C Dc



Beschreibung

Artidors explosionssichere LED Warnleuchte wurde für den Einsatz unter anspruchsvollsten Umständen entworfen. Das widerstandsfähige Edelstahlgehäuse, das 4 mm dicke schlagfeste Polycarbonat Schutzglas, die O-Ring-Dichtung und die eingegossene Elektronik sorgen dafür, dass die Lampe vollkommen unempfindlich gegen Wasser und Salz ist.

Die 15 LEDs der neuesten Generation sorgen für ein optimal sichtbares visuelles Signal. Abhängig vom Modell brennt die Leuchte kontinuierlich oder blinkend mit einer Frequenz von 1 Hertz. Die Warnleuchte kann wahlweise mit einem radialen Kabelanschluss oder mit einem Anschluss an der Rückseite der Lampe bestellt werden. Damit eignet sich die Leuchte ausgezeichnet als Warnleuchte zur Montage auf Schaltschränken.

Das Anschlusskabel hat eine Standardlänge von 5 Metern. Für eine Verwendung in weniger anspruchsvollen Umständen ist ebenfalls eine Version mit einem Gehäuse aus anodisiertem Aluminium verfügbar.

Die explosionssichere Artidor LED Warnleuchte ist gemäß der europäischen Richtlinie 2014/34/EU (ATEX 114) zertifiziert und besitzt die CE-Kennzeichnung.



ZONE 2/22



STANDARDS COMMITTEE MEMBER



Explosionssichere LED Warnleuchte AR-044 Mit Festkabel



Technische Daten

Explosionssicherheit:	II 3 G Ex mc IIC T4 Gc, II 3 D Ex mc IIIC T135°C Dc
Europäische Richtlinien:	2014/34/EU (ATEX 114), 2014/30/EU (EMC)
Angewendete Normen:	EN 60079-0:2018 und EN 60079-18:2015 / A1:2017
Lichtfarbe:	Rot (625 nm), gelb (610 nm) oder grün (530 nm)
Lichtstärke:	195 lm
Material:	Edelstahl 316 oder anodisiertem Aluminium, Schutzglas aus 4 mm schlagfestem Polycarbonat (PC)
Schutzart:	IP65 gemäß EN 60529
Speisespannung:	24 VDC ± 10 %
Strom:	160 mA @ 24 VDC
Anschluss:	Festkabel, 4 x 0,75 mm ² . Länge 5 m
Erdungsanschluss:	Extern, Edelstahl, 4mm ²
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen:	Ø95 x 41 mm (exkl. Kabelverschraubung)
Montage:	Edelstahl Montagehalterung
Gewicht:	1.610 Gramm (Edelstahl) / 830 Gramm (Aluminium)

Bestellcode

AR-044 / 0 3 3 - R

